



## dLAN 200 AV Starter Kit

### Caractéristiques techniques

<b>Standards</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Spécification Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X</li><li>HomePlug AV</li></ul>
<b>Protocoles</b>	TDMA, CSMA/CA
<b>Vitesse de transmission</b>	200 Mbits/s
<b>Mode de transmission</b>	asynchrone
<b>Modulation</b>	OFDM - 1155 Carrier, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
<b>Chemin des données</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ethernet &lt;-&gt; Réseau électrique</li></ul>
<b>Portée</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>min. 200 m via le réseau électrique</li></ul>
<b>Sécurité</b>	Cryptage AES 128 bits via le réseau électrique
<b>DEL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Power</li><li>Ethernet (Link/Act)</li><li>dLAN (Link/Act)</li></ul>
<b>Port dLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>fiche EURO</li></ul>
<b>Port périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>fiche Ethernet RJ45</li></ul>
<b>Consommation</b>	5,5 W (max.)
<b>Alimentation</b>	AC 100-240V, 50/60Hz
<b>Poids</b>	148 g (par adaptateur)
<b>Dimensions</b>	80 x 65 x 40 mm (hauteur x largeur x longueur)
<b>Température</b>	Stockage : -25°C – 70°C Exploitation : 0°C – 40°C
<b>Conditions ambiantes</b>	Humidité de l'air 10–90% (sans condensation)
<b>Configuration système requise</b>	Interface Ethernet
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Entre autres, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Linux®, Mac OS® X et tous les systèmes d'exploitation TCP/IP
<b>Homologations</b>	Conforme aux exigences techniques CE pour tous les pays de l'Union européenne et la Suisse EN 55022 EN 50412 EN 60950

### Informations pour la distribution

<b>N° de référence</b>	01175 (DE/AT/CH/BE/IT), 01176 (NL,ESP), 01177 (UK), 01179 (FR)
<b>Code EAN</b>	4250059611757 (DE/AT/CH/BE/IT), 4250059611764 (NL,ESP), 4250059611771 (UK), 4250059611795 (FR)
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>SAV et assistance technique</b>	Assistance technique par téléphone et courrier électronique pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses de courrier électronique sur le prospectus d'assistance technique fourni avec le produit et sur le site Internet devolo.
<b>Boîtier</b>	Boîtier en plastique avec prise murale
<b>Poids</b>	817 g
<b>Dimensions de l'emballage</b>	188 x 302 x 115 mm (hauteur x largeur x longueur)
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>2 Câbles Ethernet RJ45-RJ45 (Cat 5)</li><li>Documentation : guide d'installation en version imprimée</li><li>CD-ROM : manuel en version PDF, logiciel de configuration pour Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Linux®, Mac OS® X, Logiciels supplémentaires : devolo Informer, devolo EasyShare, devolo EasyClean</li></ul>

devolo France  
15 Bis avenue Le Corbeiller  
92190 Meudon  
Tél.: +33 1 46 26 15 98  
Fax: +33 1 46 26 15 98  
Courriel : info@devolo.fr  
Page Web : www.devolo.fr

devolo Belgique  
Pres. Kennedypark 11A  
8500 Kortrijk  
Tél.: +32 56 52 18 10  
Fax: +32 56 52 18 11  
Courriel : info@devolo.be  
Page Web : www.devolo.be

devolo Suisse  
Industriestr. 18  
8424 Embrach  
Tél.: +41 (0) 43 266 65 20  
Fax: +41 (0) 43 266 65 21  
Courriel : info@devolo.ch  
Page Web : www.devolo.ch



Version : 08.12.06